



SCHEDA TECNICA

Reparto Ricerca e Sviluppo
Rev. Nr. 044/ultima revisione 62/2010

Quiline®

PROFESSIONAL PERFORMANCE

QuiPulitor Solvente

Pulitore per Schiuma Poliuretana

DESCRIZIONE:

QuiPulitor è il pulitore specifico per la schiuma poliuretana monocomponente QuiFoam. A base solvente attraverso la specifica valvola può essere montato direttamente alla pistola per estrusione della schiuma in modo da semplificare e velocizzare la pulizia della stessa. Inoltre attraverso il tappo può essere usato direttamente come aerosol comune su tutte le superfici che necessitano essere pulite da schiuma fresca.

APPLICAZIONI:

QuiPulitor solvente rimuove grassi, oli, fuliggine, catrame, cera, schiuma poliuretana non reticolata, resti di colla, mastice fresco, sigillanti. QuiPulitor solvente è adatto inoltre per la pulizia di pistole.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Pulire la superficie con un panno di lino o una carta non colorata imbevuti di QuiPulitor. Strofinare la superficie con un panno pulito. Lasciare penetrare il prodotto nelle superfici porose e pulire.

QuiPulitor solvente viene usato sia per la pulizia manuale sia per la pulizia delle pistole per estrusione di schiuma poliuretana. Per la pulizia manuale usare il cappuccio del nebulizzatore fissato e inserirlo nello spruzzatore. Premendo il cappuccio esce il detergente.

Per la pulizia della pistola avvitare la bombola con adattatore alla pistola. La bombola deve essere sempre in posizione verticale. Premere il grilletto per rimuovere i resti della schiuma nella pistola. Rilasciare il grilletto quando il detergente comincia ad uscire. Lasciare reagire il prodotto nella pistola per 1 o 2 minuti. Premere il grilletto fino a che cominci ad uscire il detergente pulito. Per una maggiore efficacia ripetere il procedimento 2 o 3 volte.

AVVERTENZA:

Dopo aver pulito la pistola bisogna subito rimuovere il detergente dalla pistola. Non necessita lo smontaggio della pistola. Assicurarsi che il prodotto non provochi corrosione sulla superficie. Al distacco della bombola alla pistola può fuoriuscire residuo di prodotto.

DATI TECNICI:

Temperatura d' applicazione	da 5°C a +35°C
Odore	Solvente
Colore	Trasparente
Comportamento al fuoco	Infiammabile

STOCCAGGIO:

Si mantiene almeno 12 mesi nelle confezioni originali chiuse conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI:

Bombole 500 ml cad. cartoni da 12 bombole.

ATTENZIONE:

Durante la sua applicazione utilizzare occhiali e guanti di protezione. La bombola è un recipiente sotto pressione, non forare ne bruciare neppure dopo l'uso. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Se possibile mostrargli l'etichetta.

In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua.

Proteggere dai raggi solari e temperature oltre i 50°C. Non forare ne bruciare neppure dopo l' uso. Non vaporizzare su fiamme o su corpi incandescenti. Non fumare. Tenere lontano da sorgenti di calore.

Per via delle condizioni e modalità specifici si consiglia di fare test preliminari prima di applicare il prodotto.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISIONARE SCHEDE DI SICUREZZA.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NOTA: Le informazioni ivi contenute sono riferite unicamente al prodotto indicato; non essendo l'impiego sotto il nostro controllo ogni garanzia è riferita al prodotto stesso non al suo uso e non costituiscono garanzia di particolari qualità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

QUILINE

www.quiline.it - info@quiline.it